

die
boden
fachleute

les
pros
des sols

gli
esperti
in pavimenti

Sol Trend II

Description technique

Col. 960730 - 960731 /
960733 - 960737

Col. 960732

Composition
revêtement CV

revêtement CV

Dos
compact

compact

Couche d'usure
env. 0.35 mm

env. 0.25 mm

Épaisseur totale
env. 2.4 - 2.6 mm

env. 3.0 mm

Résistance thermique
env. 0.03 m²-KW

env. 0.05 m²-KW

Réfraction à la lumière
≥ 6

≥ 6

Indice d'incendie
Cfl-s1

Cfl-s1

Poids total
env. 1'580 - 1'800 g/m²

env. 1'840 g/m²

Réduction des bruits d'impact
env. 16 dB

env. 20 dB

Longueur des rouleaux
env. 25 m¹

env. 25 m¹

Classe d'empêchement de glissade
R10

R10

Stabilité dimensionnelle
≤ 0.20 %

≤ 0.20 %

Poinçonnement
< 0.20 mm

(meilleure valeur mesurée)
0.18 mm

Col. 960730 - 960731 /
960733 - 960737

Col. 960732

Largeur originale
200/400 cm

200/400 cm

Destination



Stockage netto

Largeur originale/m² Fr.

Pièces coupées en longueur sur largeur originale (même plusieurs).